

Aide-mémoire Vim/bépo 0.6.6

mode normal															
Esc															
#	identique précédent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	@	utiliser macro	µ	
\$	fin de ligne	"	<	>	()	-	+	-	/	*	=	auto format	%	
B	MOT précédent	b	É	P	O	È	!	V	D	L	J	Z	W		
b	mot précédent	é	p	o	è	^	v	d	i	j	z	w			
A	ajouter en fin de ligne	U	I	E	;	C	T	S	R	N	M				
a	ajouter	u	i	e	,	c	t	s	r	n	m				
X	back space	Y	À	:	K	?	Q	G	H	F					
x	effacer caractère	y	à	.	k	,	q	g	h	f					

mouvement	Déplace le curseur, ou définit la portée d'une opération.
commande	Commande directe. Si rouge , passe en mode insertion.
opérateur	Requiert un mouvement, opère entre le curseur et la destination.
extra	Commandes spéciales, requièrent un paramètre supplémentaire.
q.	Les commandes avec un point (·) requièrent un caractère en argument.

mots : quux(foo,bar,baz);
MOTS : quux(foo,bar,baz);

Ligne de commande « ex »

:w sauvegarder
:q quitter
:q! quitter sans sauvegarder
:e f ouvrir le fichier f
:%s/x/y/g remplacer x par y dans tout le fichier
:new nouveau fichier
:h aide

Autres commandes importantes

Ctrl+R refaire
Ctrl+B/F défilé une page vers le haut/bas
Ctrl+E/Y défilé une ligne vers le haut/bas
Ctrl+V mode visuel en bloc

Notes

- entrer un nombre N avant une action pour la répéter N fois
1 fois (ex : 2p, d2é, 5i, d4t)
utiliser "x avant y/p/d pour utiliser le registre x (ex : "ay\$ pour copier le reste de la ligne dans le registre a)
2
3 doubler l'opérateur pour agir sur toute la ligne courante (ex : dd = effacer la ligne, >> = indenter la ligne)
4 ZZ pour sauvegarder et quitter
ZQ pour quitter sans sauvegarder
5 zt / zb : placer le curseur en haut/bas de l'écran
zz : centrer l'écran autour du curseur
gg : début de fichier
6 gf : ouvrir le fichier sous le curseur
gb/gé : onglet précédent/suivant